

Angebot

Wandsystem: Wohnkeller - Bisotherm (BISO)

Rohbauhöhe: 2,385 m

01.01.2008



Grunddateneingabe für alle Gewerke

		Wohnkeller
9,91	m	Kellerbreite an der Traufe
9,91	m	Kellerbreite am Ortgang
0,00	m	Winkelanbau an der Traufe
0,00	m	Winkelanbau an der Traufe
4,00	Stck	Ecken des Kellers
3,38	m ²	Öffnungsgröße des Treppenloches in KG Decke
0,25	m	Bodenplattenstärke:
2,26	m	Rohbauhöhe
0,37	m	Wandstärke
0,00	m	Kellererhöhung
246,50	m ²	umbauter Raum Wohnkeller von UK Bodenplatte bis OK Kellerdecke
98,21	m ²	überbaute Grundrißfläche
0,00	m ²	Sauberkeitsschicht unter der Wärmedämmung der Bodenplatte
39,64	m	Umfang
8,78	m	Länge Mittelfundament
	m	Länge zus. Mittelfundament
84,60	m ²	Größe der zu berechnenden Stb.-Decke (Auflager auf Aussenwänden ca. 0,10 m)
94,83	m ²	Größe der zu berechnenden Aufbetonfläche
0,18	m	Kellerdeckenstärke
	m	Kniestockhöhe von OK Rohfußboden DG bis OK Fußpfette
	°	Dachneigung
nein		Keller ist Vollgeschoß (ja/nein)

MwSt.	19 %
-------	------

Angebotsdatum	12.01.2008
Haustyp	Keller für Haustyp Aktiva 139
und/ oder	
Bauherr	Ehel. Tobias Sonnenberger
Strasse	
Ort	
Tel. (privat)	
Tel. (dienstlich)	
Handy	
Baustellenstr.	Drosselweg 17
	Lindlar