

Angebot

Wandsystem: Wohnkeller - Bisotherm

Rohbauhöhe: 2,385

01.01.2008

Elektro-Fertig-Installation. Die U.P Elektroinstallation ab Zählerkasten erfolgt nach den Richtlinien der HEA/Ral mit gehobenerem Wohnwert (**)
Flächenschalter
Schalter/Steckdosen, Busch-Jäger oder Merten
standardmäßig "weiß" als Flächenschalter. Brennstellen sind
Anschlußmöglichkeiten ohne Beleuchtungskörper



53 Niederspannungsanlagen KG			Lohn VK	Material VK
0,00	im EG	Anschluß Zentralheizung ans Stromnetz mit HZG-Notschalter und Aussenfühler		
	Stck	Potentialausgleich, Verteilerfeld, 10 Sicherungsautomaten und 7 m Zuleitung 5x10 mm ²		
1,00	Stck	Kellerflur: 1 Stck Wechselschaltung mit Brennstelle, 2 Stck Steckdosen		
1,00	Stck	Kellerraum: 1 Stck Ausschaltung mit Brennstelle, 2 Stck Steckdosen		
0,00	Stck	Hauseingang/Diele		
0,00	Stck	Gonganlage mit 2 Türöffnern und 2 Gongs für 2-Familienwohnhaus, als Zulage zum EFH		
0,00	Stck	Flur/Treppenhaus		
0,00	Stck	Gäste-WC		
0,00	Stck	Bad/Dusche		
1,00	Stck	Hauswirtschaftsraum		
0,00	Stck	Abstellraum		
0,00	Stck	Wohn-/Eßzimmer		
2,00	Stck	Schlaf-Kinder-Gäste-Zimmer		
0,00	Stck	Küche		
0,00	Stck	Terrasse/Balkon/Loggia		
0,00	Stck	Garage im KG		
0,00	Stck	Carport einschl. FI-Schutzschalter		
Elektro-Fertig-Installation ges.				

