

Angebot

Wandsystem: Wohnkeller - Bisotherm

Rohbauhöhe: 2,385

01.01.2008 Aussenwände BISO



12 Maurerarbeiten KG			Lohn VK	Material VK
38,18	ldm	1-Lage waagerechte Abdichtung - Mauerwerkssperrbahn btF-FLAMINGO Super AL - gem. DIN 18195 Teil 4, unter Aussenwand und Rauminnenseitig mind. 10 cm überstehen lassen		
28,57	m ³	Bisoplan 15 - Rohdichte 0,7 kg/dm ³ - Festigkeitsklasse 4 einschl. Dünnbettmörtel und Ergänzungssteinen, U-Wert 0,37W(m ² K)		
4,66	m ³	Öffnungen in Kelleraussenwänden anlegen		
8,80	ldm	Bisotherm - Außenwandstürze, Auflager 25 cm je Seite		
0,00	ldm	Bisotherm-Rolladenkästen 30,0 cm - nichttragend, bei 2,385 m Rohbauhöhe nicht möglich		
0,00	Stck	Bisotherm-Gurtwickelkästen, bei 2,385 m Rohbauhöhe nicht möglich		
11,30	ldm	Rißbewehrung der Fensterbrüstungen - z.B. Murfor Bewehrungselement in der obersten Lagerfuge jeweils seitlich des Fensters mind. 50 cm breit ins Mauerwerk einbinden		
10,00	Stck	Auflagermauerwerk für Fenster, Balkon- und Haustüre		
0,00	Stck	Auflagermauerwerk für IPB-Träger als Zulage zum Aussenmauerwerk		
0,00	Stck	Auflagermauerwerk für Stahlbetonstürze als Zulage zum Aussenmauerwerk		
0,00	stgdm	Erkersteine für Ecke 45Grad/135 Grad als Zulage zum Aussenmauerwerk		
0,00	Stck	Pfeilermauerwerk 24cm x 24cm, VBL 12, z.B. unter Stb.-Stürzen, IPB etc.		
2,00	Stck	Betonfertighahmen für KG Fenster 1,01 x 0,51 m		
0,00	Stck	Stahlbetonstütze im Mauerwerk 21 x 25 cm, je Ecke 1x ds 12 mit Bügel Schnittigkeit (y/z) = 2/2, dsw 6.00, swl = 15 cm, Die Stütze ist in Verzahnung mit dem Mauerwerk zu betonieren		
Aussenwände BISO ges.				

Angebot

Wandsystem: Wohnkeller - Bisotherm

Rohbauhöhe: 2,385

01.01.2008 Aussenwände BISO - Sonderleistungen



12 Maurerarbeiten KG - Sonderleistungen			Lohn VK	Material VK
0,00	Idm	Stahlbetonsturz inkl. Beton und Betonstahl		
0,00	Idm	Stahlbetonsäulen zur Aussteifung des Mauerwerks		
0,00	Stck	Stck Grundpaket und Zubehör (Sockelplatte, Rauchrohranschluß, Kragplatte und Abdeckplatte) für KLB-Isolierschornstein 1-zügig mit Hinterlüftung, Querschnitt 14 cm		
0,00	Idm	Idm Grundelemente für KLB-Isolierschornstein 1-zügig mit Hinterlüftung, Querschnitt 14 cm		
0,00	Stck	Stck Grundpaket und Zubehör (Sockelplatte, Rauchrohranschluß, Kragplatte und Abdeckplatte) für KLB-Isolierschornstein 1-zügig mit Hinterlüftung, Querschnitt 16 cm		
0,00	Idm	Idm Grundelemente 1-zügig mit Hinterlüftung, Querschnitt 16 cm		
0,00	Stck	Stck Grundpaket und Zubehör (Sockelplatte, Rauchrohranschluß, Kragplatte und Abdeckplatte) für KLB-Isolierschornstein 1-zügig mit Hinterlüftung, Querschnitt 18 cm		
0,00	Idm	Idm Grundelemente r für KLB-Isolierschornstein 1-zügig mit Hinterlüftung, Querschnitt 18 cm		
0,00	Stck	Stck Grundpaket und Zubehör (Sockelplatte, Rauchrohranschluß, Kragplatte und Abdeckplatte) für KLB-Isolierschornstein 1-zügig mit Hinterlüftung, Querschnitt 20 cm		
0,00	Idm	Idm Grundelemente r für KLB-Isolierschornstein 1-zügig mit Hinterlüftung, Querschnitt 20 cm		
0,00	Stck	Stck Grundpaket und Zubehör (Sockelplatte, Rauchrohranschluß, Kragplatte und Abdeckplatte) für KLB-Isolierschornstein 1-zügig mit Hinterlüftung, Querschnitt 22 cm		
0,00	Idm	Idm Grundelemente r für KLB-Isolierschornstein 1-zügig mit Hinterlüftung, Querschnitt 22 cm		
0,00	Stck	Stck Grundpaket und Zubehör (Sockelplatte, Rauchrohranschluß, Kragplatte und Abdeckplatte) für KLB-Isolierschornstein 2-zügig mit Hinterlüftung, Querschnitt 14 + 18 cm		
0,00	Idm	Idm Grundelemente für KLB-Isolierschornstein 2-zügig mit Hinterlüftung, Querschnitt 14 + 18 cm		
0,00	Stck	Stck Grundpaket und Zubehör (Sockelplatte, Rauchrohranschluß, Kragplatte und Abdeckplatte) für KLB-Isolierschornstein 2-zügig mit Hinterlüftung, Querschnitt 14 + 20 cm		
0,00	Idm	Idm Grundelemente für KLB-Isolierschornstein 2-zügig mit Hinterlüftung, Querschnitt 14 + 20 cm		
0,00	Stck	Stck Grundpaket und Zubehör (Sockelplatte, Rauchrohranschluß, Kragplatte und Abdeckplatte) für KLB-Isolierschornstein 2-zügig mit Hinterlüftung, Querschnitt 16 + 18 cm		
0,00	Idm	Idm Grundelemente für KLB-Isolierschornstein 2-zügig mit Hinterlüftung, Querschnitt 16 + 18 cm		
0,00	Stck	Stck Grundpaket und Zubehör (Sockelplatte, Rauchrohranschluß, Kragplatte und Abdeckplatte) für KLB-Isolierschornstein 2-zügig mit Hinterlüftung, Querschnitt 16 + 20 cm		
0,00	Idm	Idm Grundelemente für KLB-Isolierschornstein 2-zügig mit Hinterlüftung, Querschnitt 16 + 20 cm		
0,00	Stck	Stck Grundpaket (nur Abdeckplatte), Querschnitt 14 cm		
0,00	Idm	Idm Mantelstein für KLB Schonstein ohne Hinterlüftung, Querschnitt 14 cm zur Aufnahme von Abgaselement, Querschnitt 80 mm für Gas-Brennwert-Heizung		
0,00	Stck	Stahlbetonstütze im Mauerwerk 21 x 25 cm, je Ecke 1x ds 12 mit Bügel Schnittigkeit (y/z) = 2/2, dsw 6.00, swl = 15 cm, Die Stütze ist in Verzahnung mit dem Mauerwerk zu betonieren		
0,00				
Aussenwände BISO - Sonderleistungen - ges.				

Angebot

Wandsystem: Wohnkeller - Bisotherm

Rohbauhöhe: 2,385

01.01.2008 Abdichtung gegen Feuchtigkeit - DIN 18195 - T4 - 6.1 Wände



12 Maurerarbeiten KG		Lohn VK	Material VK
88,24 m ²	btf - System-Spezial Primer (auf Perimeterdämmplatten) als verarbeitungsfertige Grundierung deckend auftragen) Art Nr. 3100, Verarbeitbar: -5° C bis +35° C, Ablüftungszeit ca. 10 min, Verbrauch ca. 100 g bis 250 g (je nach Untergrund), Gebinde 4,50 oder 15 kg		
88,24 m ²	Allwetterdichtbahn btf-Futhene - Art.-Nr. 3010, kaltselbstklebende Systemdichtungsbahn als senkrechte Flächendichtungsbahn im Aussenbereich Rollenlänge: 15 m, Rollenbreite 1,00 m, Gewicht ca. 1,70 kg/m ² , Verarbeitbar: - 5° C bis + 35° C		
7,11 m ²	Allwetterdichtbahn btf-Futhene - Art.-Nr. 3010, kaltselbstklebende Systemdichtungsbahn als senkrechte Flächendichtungsbahn im Aussenbereich, wie vorangehende Pos, jedoch um Fenster mit 20 cm Futhenestreifen abkleben		
2,15 m ²	Allwetterdichtbahn btf-Futhene - Art.-Nr. 3010, kaltselbstklebende Systemdichtungsbahn als senkrechte Flächendichtungsbahn im Aussenbereich, wie vorangehende Pos, jedoch Ecken mit jeweils einem 10 cm breiten Streifen abkleben (2 x 10 cm Schenkellänge)		
39,64 m ²	btf - FUTHENE Wasserstopp-Rundschnur - Art.-Nr. 3203 als unterer Abschluss der Allwetterdichtbahn btf-Futhene (Bodenplattenabschluss), Montage mind 5 cm unter OK Bodenplatte Rollenlänge: 10 m, Durchmesser 8,0 mm, Verarbeitbar: - 5° C bis + 35° C		
11,89 m ²	Butylabschlussband mit Putzträgervlies - Art.-Nr. 3200 als oberer Abschluss der Allwetterdichtbahn btf-Futhene Rollenlänge: 15,00 m, Rollenbreite: 0,10 m		
88,24 m ²	einlagige PE-Folie (0,25 mm) als Gleitschicht vor die vertikale Perimeterdämmung verlegen		
Abdichtung gegen Feuchtigkeit - DIN 18195 - T4 - 6.1 Wände ges.			

01.01.2008 Abdichtung gegen Feuchtigkeit - DIN 18195 - T4 - 6.1 Wände für Wohnkeller BISO+LOHR

12 Maurerarbeiten KG - Sonderleistungen		Lohn VK	Material VK
Abdichtung gegen Feuchtigkeit - DIN 18195 - T4 - 6.1 Wände - Sonderleistungen - ges.			

Angebot

Wandsystem: Wohnkeller - Bisotherm

Rohbauhöhe: 2,385

01.01.2008 Lichtschächte für Wohnkeller



12 Maurerarbeiten KG - Sonderleistungen			Lohn VK	Material VK
	Stck	Lichtschacht für Wohnraumfenster 1,26 x 1,01 D/K einflügelig		
	Stck	Lichtschacht für Wohnraumfenster 1,26 x 1,26 D/K einflügelig		
Lichtschächte für Wohnkeller - Sonderleistungen - ges.				

01.01.2008 KG Klinkeranker

12-Maurerarbeiten			Lohn VK	Material VK
39.448,00		Klinkeranker 4-Stck/qm		
KG Klinkeranker ges.				