

Angebot

Wandsystem: Nutzkeller - Bisotherm

Rohbauhöhe: 2,26 m

01.01.2008



Grunddateneingabe für alle Gewerke

Lohn E.Pr. Material E.Pr.

Nutzkeller	
9,91	m Kellerbreite an der Traufe
9,91	m Kellerbreite am Ortgang
0,00	m Winkelanbau an der Traufe
0,00	m Winkelanbau an der Traufe
4,00	Stck Ecken des Kellers
3,38	m ² Öffnungsgröße des Treppenloches in KG Decke
0,15	m Bodenplattenstärke:
2,26	m Rohbauhöhe
0,37	m Wandstärke
0,00	m Kellererhöhung
236,68	m ² umbauter Raum Wohnkeller von UK Bodenplatte bis OK Kellerdecke
98,21	m ² überbaute Grundrißfläche
0,00	m ² Sauberkeitsschicht unter der Wärmedämmung der Bodenplatte
39,64	m Umfang
8,91	m Länge Mittelfundament
4,90	m Länge zus. Mittelfundament unter tragenden Wänden
84,60	m ² Größe der zu berechnenden Stb.-Decke (Auflager auf Aussenwänden ca. 0,10 m)
94,83	m ² Größe der zu berechnenden Aufbetonfläche
0,18	m Kellerdeckenstärke
	m Kniestockhöhe von OK Rohfußboden DG bis OK Fußpfette
	° Dachneigung
nein	Keller ist Vollgeschoß (ja/nein)

MwSt.	19 %
-------	------

Angebotsdatum	12.01.2008
Haustyp	Keller für Haustyp Aktiva 139
und/ oder	
Bauherr	Ehel. Mirko Bader
Strasse	
Ort	
Tel. (privat)	
Tel. (dienstlich)	
Handy	
Baustellenstr.	Kreuzstr.
Baustellenort	56368 Katzenelnbogen
Gemarkung	
Flur	
Flurst.	