

Leistungsverzeichnis

Maybacher Heide (0018)

02 LV Rohbauarbeiten
04 Titel Garage

| Nr. | Leistungsbeschreibung | Menge/ Einh. | Preis (EP) | Gesamt (GP) |
|------------------------|--|--------------------|------------|-------------|
| 04 Titel Garage | | | | |
| 04.1 | Doppelwandelemente der Garagenaußenwände aus Stahlbeton als Filigranteile Stärke: 30cm herstellen, liefern und versetzen. Stöße nach Plan armieren und verschalen und später wasserdicht ausbilden, und die Elemente mit Beton C 25/30 WU ausbetonieren. | 530 m ² | EP..... | GP |
| 04.2 | Lüftungsöffnungen Größe: 1,50 m x 0,75 m Einbauort: Doppelwandelemente in den Doppelwandelementen anlegen und in glattem Beton herstellen. | 10 St | EP..... | GP |
| 04.3 | ACO Therm 75x50x30 ACO Therm wärmegedämmter Leibungsrahmen aus Kunststoff, ohne Flügel, mit Holzaussteifung liefern und nach Herstellerangabe einbauen. Fabrikant: ACO Therm Leibungsfenster oder gleichwertig. Baubreite: 74 cm Bauhöhe: 49 cm Wandstärke: 30 cm | 21 Stk | EP..... | GP |
| 04.4 | ACO Dreh-/Kippeinsatz für Classic Leibungsrahmen 75x50cm, DIN Rechts ACO Dreh-/Kippeinsatz für Classic Leibungsrahmen, 75x50cm, DIN Rechts Farbe: weiß Anschlag: DIN Rechts Ausführung: Dreh/Kippflügel, 4-Kammerprofil im Softline-Design, Verglasung: 24 mm =4/16/4 als Wärmeschutzverglasung (Ug-Wert 1,1 W/(m ² K)) oder Sonderverglasung Blendrahmen als 3-Kammerprofil, umlaufende Dichtungen aus licht- und witterungsbeständigem Material (EPDM), Gesamtansichtsbreite des Blend- und Flügelrahmens 100mm | | | |

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Maybacher Heide (0018)

02 LV Rohbauarbeiten
04 Titel Garage

| Nr. | Leistungsbeschreibung | Menge/ Einh. | Preis (EP) | Gesamt (GP) |
|------|---|--------------|------------|-------------|
| | liefern und nach Herstellerangaben einbauen. | | | |
| | Größe: für Therm Leibungsrahmen 75x50cm Fabrikat: ACO Classic Dreh-/Kippeinsatz oder gleichwertig. | | | |
| | 21 Stk EP..... GP | | | |
| 04.5 | Doppelwandelemente der Garageninnénwände aus Stahlbeton als Filigranteile Stärke: 30cm herstellen, liefern und versetzen. Stöße nach Plan armieren und verschalen und später wasserdicht ausbilden, und die Elemente mit Beton C 25/30 WU ausbetonieren. | | | |
| | 138 m ² EP..... GP | | | |
| 04.6 | Beton C 25/30 Balken & Stützen in allen Geschossen nach Zeichnung und Angabe liefern u. einbaue. Die erforderliche Bewehrung sowie die Schalung werden gesondert berechnet. | | | |
| | 40 m ³ EP..... GP | | | |
| 04.7 | Balken- & Stützenschalung (SB-Anforderung) der Balken und Stützen liefern, einbauen, vorhalten u. ausbauen. Anforderung: SB 2 | | | |
| | 290 m ² EP..... GP | | | |
| 04.8 | Rohrdurchführungen in Balken NW: 40-100 mm Länge: 50-100 cm Einbauort: Balken & Unterzüge Leerrohrdurchführungen nach Plan herstellen, einschl. der PVC Rohre | | | |
| | 100 St EP..... GP | | | |
| 04.9 | Stahlbetondeckenplatte (SB-Anforderung) Stärke: 25 cm Betonklasse: C 25/30 über allen Geschossen, nach Zeichnung und Angabe herstellen, einschl. Anlegen und späteres Schließen von Öffnungen. Die erforderliche Bewehrung sowie die Schalung werden gesondert berechnet. Die Decke ist genau waagerecht und eben | | | |

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Maybacher Heide (0018)

02 LV Rohbauarbeiten
04 Titel Garage

| Nr. | Leistungsbeschreibung | Menge/ Einh. | Preis (EP) | Gesamt (GP) |
|----------------|--|--------------------|------------|-------------|
| | | | Übertrag: | |
| | abzuziehen. Die Schalungsfristen sind genau einzuhalten. | | | |
| | Anforderung: SB 2 | | | |
| | | 800 m ² | EP..... | GP |
| ***Bedarfspos. | | | | |
| 04.10 | Mehr- und Minderstärke der Deckenplatten um je 1 cm. | 1 m ² | EP..... | - Nur EP - |
| 04.11 | Deckenschalung Geschosshöhe: 2,75m liefern einbauen, vorhalten und ausbauen | 680 m ² | EP..... | GP |
| 04.12 | Wände in Stahlbeton C 25/30 als Brüstungen aus Stahlbeton Geschosshöhe: 1,40m Stärke: 25cm herstellen. Eine etwa erforderlich werdende Bewehrung wird gesondert vergütet. | 75 m ² | EP..... | GP |
| 04.13 | glatte Wandschalung (SB-Anforderung) Geschosshöhe: 2,75m liefern, einbauen, vorhalten und ausbauen, sämtliche Ecken sind durch den Einbau von Dreikantleisten zu entschärfen. | 150 m ² | EP..... | GP |
| 04.14 | Betonstahl BSt 500 S in allen Längen und Stärken für alle Konstruktionsteile der nachstehend aufgeführten Positionen in allen Geschossen frei Baustelle liefern, schneiden, biegen und verlegen. Im Preis inbegriffen sind Unterstützungen, Abstandshalter, Bindedraht u.a.. | 22 t | EP..... | GP |

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Maybacher Heide (0018)

02 LV Rohbauarbeiten
04 Titel Garage

| Nr. | Leistungsbeschreibung | Menge/ Einh. | Preis (EP) | Gesamt (GP) |
|-----------------|--|--------------|------------|-------------|
| Übertrag: | | | | |
| 04.15 | Betonstahl BSt 500 M in allen Längen und Stärken für alle Konstruktionsteile der nachstehend aufgeführten Positionen in allen Geschossen frei Baustelle liefern, schneiden, biegen und verlegen. Im Preis inbegriffen sind Unterstützungen, Abstandshalten, Bindedraht u.a.. | 15 t | EP..... | GP |
| 04.16 | Arbeitsfugenbänder PVC Wand-Bodenplatte für die Abdichtung der Fugen zwischen Wänden und Sohle bzw. innerhalb der Sohlplatte, aus güteüberwachtem PVC, bauseits gestellt fachgerecht einbauen. | 60 Ifdm | EP..... | GP |
| 04.17 | Stahlbeton-Fertigteile Lüftungsschächte Lüftungsschächte als Stahlbetonfertigteile in C-Form hergestellt. Breite im Innern: 1,60 m Länge im Innern: 1,00 m Höhe im Innern: 1,65 m Wandstärke: 0,20 m in versetzbaren Einzelhöhen herstellen und auf bauseitig vorh. Fundamenten in Zementmörtel nach Plan versetzen. Alle Anschlüsse sind auszufügen. Die obere Schachtabdeckung ist in einem Gitterrost, befahrbar bis 6 t mit einem freien Lüftungsquerschnitt von 80% auszustatten. | 6 Stk | EP..... | GP |
| 04.18 | Stahlbeton-Fertigteile Lüftungsschächte Wie Position 04.17 jedoch: Höhe im Innern: 1,00 m | 1 Stk | EP..... | GP |

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Maybacher Heide (0018)

02 LV Rohbauarbeiten
04 Titel Garage

| Nr. | Leistungsbeschreibung | Menge/ Einh. | Preis (EP) | Gesamt (GP) |
|-----|-----------------------|--------------|------------|-------------|
|-----|-----------------------|--------------|------------|-------------|

Übertrag:

04.19 Kalksandstein Mauerwerk (KSV)
Fundamentmauerwerk

Typ: KSV
Rohdichte: 2,0
Festigkeitsklasse: 12
Mörtelgruppe: III
Stärke: 17,5 - 36,5 cm

lot- und fluchtrecht, vollfugig, nach Zeichnung und Angabe
herstellen, einschl. aller Nebenleistungen.

30 m³ EP GP

Summe Titel 04

Garage, Netto:

Leistungsverzeichnis

Maybacher Heide (0018)

| | | |
|----|-------|---------------------------|
| 02 | LV | Rohbauarbeiten |
| 05 | Titel | Kellerdecke Maybachstraße |

| Nr. | Leistungsbeschreibung | Menge/ Einh. | Preis (EP) | Gesamt (GP) |
|---|---|--------------------|------------|-------------|
| 05 Titel Kellerdecke Maybachstraße | | | | |
| 05.1 | Stahlbetondeckenplatte Stärke: 18 cm Betonklasse: C 25/30 | | | |
| | über allen Geschossen, nach Zeichnung und Angabe herstellen, einschl. Anlegen und späteres Schließen von Öffnungen. Die erforderliche Bewehrung sowie die Schalung werden gesondert berechnet. Die Decke ist genau waagerecht und eben abzuziehen. Die Schalungsfristen sind genau einzuhalten. | | | |
| | | 290 m ² | EP..... | GP |
| 05.2 | Stahlbetondeckenplatte Wie Position 05.1 jedoch: Stärke: 26 cm | | | |
| | | 6 m ² | EP..... | GP |
| ***Bedarfspos. 05.3 | Mehr- und Minderstärke der Deckenplatten um je 1 cm. | | | |
| | | 1 m ² | EP..... | - Nur EP - |
| 05.4 | Deckenschalung Geschoss Höhe: 2,75m | | | |
| | und für Treppenpodeste liefern einbauen, vorhalten und ausbauen | | | |
| | | 280 m ² | EP..... | GP |
| 05.5 | Deckenrandabsperrungen Stärke: 180 mm | | | |
| | für Deckenplatten liefern, einbauen, vorhalten und wieder ausbauen. | | | |
| | | 74 lfdm | EP..... | GP |
| 05.6 | Deckenrandabsperrungen Stärke: 260 mm | | | |
| | für Deckenplatten liefern, einbauen, vorhalten und wieder ausbauen. | | | |
| | | 29 lfdm | EP..... | GP |

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Maybacher Heide (0018)

02 LV Rohbauarbeiten
05 Titel Kellerdecke Maybachstraße

| Nr. | Leistungsbeschreibung | Menge/ Einh. | Preis (EP) | Gesamt (GP) |
|-------|--|-------------------|------------|-------------|
| 05.7 | Dämmplatten in Schalung Inicht brennbar (Heratekt) als unterseitige Wärmedämmung mit Putzträger Stärke: 80 mm WLG: 035 liefern und in die Schalung einlegen. | 70 m ² | EP..... | GP |
| 05.8 | Beton C 25/30 Balken & Stützen in allen Geschossen nach Zeichnung und Angabe liefern u. einbauen. Die erforderliche Bewehrung sowie die Schalung werden gesondert berechnet. | 3 m ³ | EP..... | GP |
| 05.9 | Balken- & Stützenschalung (SB-Anforderung) der Balken und Stützen liefern, einbauen, vorhalten u. ausbauen. | 28 m ² | EP..... | GP |
| 05.10 | Betonstahl BSt 500 S in allen Längen und Stärken für alle Konstruktionsteile der nachstehend aufgeführten Positionen in allen Geschossen frei Baustelle liefern, schneiden, biegen und verlegen. Im Preis inbegriffen sind Unterstützungen, Abstandshalten, Bindedraht u.a.. | 5,5 t | EP..... | GP |
| 05.11 | Betonstahl BSt 500 M in allen Längen und Stärken für alle Konstruktionsteile der nachstehend aufgeführten Positionen in allen Geschossen frei Baustelle liefern, schneiden, biegen und verlegen. Im Preis inbegriffen sind Unterstützungen, Abstandshalten, Bindedraht u.a.. | 4,5 t | EP..... | GP |
| 05.12 | Trennfugen füllen Trennfuge zum angrenzenden Bauteil vollflächig und fugendicht mit druckfester Mineralwolle ausfüllen Stärke: 3cm | 14 m ² | EP..... | GP |

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Maybacher Heide (0018)

02 LV Rohbauarbeiten
05 Titel Kellerdecke Maybachstraße

| Nr. | Leistungsbeschreibung | Menge/ Einh. | Preis (EP) | Gesamt (GP) |
|---|---|--------------|------------|-------------|
| Übertrag: | | | | |
| 05.13 | Schöck - Schwerlastdorne Schöck - Schwerlastdorne Typ SLD Q 70 plus liefern & nach Plan montieren. | 14 Stk | EP..... | GP |
| Summe Titel 05 | | | | |
| Kellerdecke Maybachstraße, Netto: | | | | |

Leistungsverzeichnis

Maybacher Heide (0018)

| | | |
|----|-------|--------------------------------|
| 02 | LV | Rohbauarbeiten |
| 06 | Titel | Kellerdecke Friedrich-List-Weg |

| Nr. | Leistungsbeschreibung | Menge/ Einh. | Preis (EP) | Gesamt (GP) |
|--|---|--------------------|------------|-------------|
| 06 Titel Kellerdecke Friedrich-List-Weg | | | | |
| 06.1 | Stahlbetondeckenplatte Stärke: 18 cm Betonklasse: C 25/30 | | | |
| | über allen Geschossen, nach Zeichnung und Angabe herstellen, einschl. Anlegen und späteres Schließen von Öffnungen. Die erforderliche Bewehrung sowie die Schalung werden gesondert berechnet. Die Decke ist genau waagerecht und eben abzuziehen. Die Schalungsfristen sind genau einzuhalten. | | | |
| | | 275 m ² | EP..... | GP |
| 06.2 | Stahlbetondeckenplatte Wie Position 06.1 jedoch: Stärke: 26 cm | 6 m ² | EP..... | GP |
| 06.3 | Mehr- und Minderstärke der Deckenplatten um je 1 cm. ***Bedarfspos. | 1 m ² | EP..... | - Nur EP - |
| 06.4 | Deckenschalung Geschoßhöhe: 2,75m und für Treppenpodeste liefern einbauen, vorhalten und ausbauen | 245 m ² | EP..... | GP |
| 06.5 | Deckenrandabsperrungen Stärke: 180 mm für Deckenplatten liefern, einbauen, vorhalten und wieder ausbauen. | 70 lfdm | EP..... | GP |
| 06.6 | Deckenrandabsperrungen Stärke: 260 mm für Deckenplatten liefern, einbauen, vorhalten und wieder ausbauen. | 24 lfdm | EP..... | GP |

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Maybacher Heide (0018)

02 LV Rohbauarbeiten
06 Titel Kellerdecke Friedrich-List-Weg

| Nr. | Leistungsbeschreibung | Menge/ Einh. | Preis (EP) | Gesamt (GP) |
|-------|---|-------------------|------------|-------------|
| 06.7 | Dämmplatten in Schalung Inicht brennbar! (Heratekt) als unterseitige Wärmedämmung mit Putzträger Stärke: 80 mm WLG: 035 liefern und in die Schalung einlegen. | 70 m ² | EP..... | GP |
| 06.8 | Beton C 25/30 Balken & Stützen in allen Geschossen nach Zeichnung und Angabe liefern u. einbauen.Die erforderliche Bewehrung sowie die Schalung werden gesondert berechnet. | 6 m ³ | EP..... | GP |
| 06.9 | Balken- & Stützenschalung (SB-Anforderung) der Balken und Stützen liefern, einbauen, vorhalten u. ausbauen. | 40 m ² | EP..... | GP |
| 06.10 | Betonstahl BSt 500 S in allen Längen und Stärken für alle Konstruktionsteile der nachstehend aufgeführten Positionen in allen Geschossen frei Baustelle liefern, schneiden, biegen und verlegen.Im Preis inbegriffen sind Unterstützungen, Abstandshalten, Bindedraht u.a.. | 5,3 t | EP..... | GP |
| 06.11 | Betonstahl BSt 500 M in allen Längen und Stärken für alle Konstruktionsteile der nachstehend aufgeführten Positionen in allen Geschossen frei Baustelle liefern, schneiden, biegen und verlegen.Im Preis inbegriffen sind Unterstützungen, Abstandshalten, Bindedraht u.a.. | 4,4 t | EP..... | GP |
| 06.12 | Trennfugen füllen Trennfuge zum angrenzenden Bauteil vollflächig und fugendicht mit druckfester Mineralwolle ausfüllen Stärke: 3cm | 8 m ² | EP..... | GP |

Übertrag: